

PRODUCT: NARIUMHYDROXIDE PARELS
EDITIE: 1985
REVISIE: Nr. 11, Maart 2024

SPECIFICATIES

KENMERKEN	WAARDE	EENHEDEN	METHODE*
. Natriumhydroxide (NaOH)	99 Min.	% (p/p)	ISO 979/3196 - ASTM D501
. Natriumcarbonaat (Na ₂ CO ₃)	0,4 Max.	% (p/p)	ISO 979/3196 - ASTM D501
. Chloride (Cl)	130 Max.	ppm	EN 896 – ASTM E 291
. IJzer (Fe)	10 Max.	ppm	ISO 983

*De interne procedures van het bedrijf zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de referentieanalysemethoden: UNE-EN-ISO, ASTM

TYPISCHE WAARDEN

. Sulfaten (SO ₄),	30	ppm	ISO 982 / ASTM D516
. Zware metalen (Ag)	20	ppm	UNE-EN 896
. Nikkel	2	ppm	UNE-EN 896
. Deeltjesgrootte tussen 1-2 mm	85	% (p/p)	

ANDERE

. Product vervaardigd met membraantechnologie, kwikvrij.

BIJZONDERE KWALITEITEN:

- Natriumhydroxide Parels Levensmiddelenadditief / Food Chemical Codex. Het product levensmiddelenadditief, met code E-524, voldoet aan de eisen van de EG-verordening 178/2002, EG-verordening 852/2004, EG-verordening 1333/2008 en EG-verordening 231/2012.

- Natriumhydroxide Parels Drinkwater (waterbehandeling voor menselijke consumptie). Het product Drinkwater voldoet aan de eisen van de norm UNE-EN 896, alsook aan Koninklijk Besluit 3/2023 en EU-richtlijn 2020/2184.

- Natriumhydroxide Parels Technisch Hulpmiddel voor levensmiddelen (Food). Het product technisch hulpmiddel voor levensmiddelen voldoet aan het Koninklijk Besluit 773/2023 en aan de EG-verordening 1333/2008.

- Natriumhydroxide Parels Technisch Hulpmiddel voor diervoeder (Feed). Het product technologische hulpstof voor diervoeder is geschikt voor gebruik als technische hulpstof bij de behandeling van grondstoffen die worden gebruikt in voederproductieprocessen die voldoen aan Verordening 68/2013.

- Natriumhydroxide Parels Full Grade. Dit product voldoet aan de eisen in verband met het product Levensmiddelenadditief en Drinkwater, volgens de in de vorige punten genoemde voorschriften.

GEBRUIKELIJKE VERPAKKINGEN

Polyethyleen zakken van 25 kg op pallets van 1.200 kg met krimpfolie.
 Big-Bags van 500 en 1000 kg.

GOEDGEKEURD VOOR FABRIEKSKWALITEIT

GOEDGEKEURD DOOR DE COMMERCIEËLE DIRECTIE