



### Prestatieniveau

- | NLGI 2
- | NSF H1

## CERAMIC PASTE FOOD GRADE AIROPACK

Montagepasta met uitstekende smerende eigenschappen, verrijkt met keramische deeltjes.

Toepasbaar en gekeurd voor de levensmiddelenindustrie.

Deze montagepasta bevat waterverdringende eigenschappen, beschermt tegen corrosie, heeft een uitstekende hechting, verhindert vreten tijdens (voor)montage en smeert uitermate goed en langdurend. Houdt dankzij de zorgvuldig ontwikkelde samenstelling schroefdraadverbindingen gangbaar, ook na langdurige inwerking van warmte en atmosferische invloeden. Deze montagepasta is bedoeld voor de behandeling van roestvrijstalen- c.q. messing fittingen.

- | Uitmuntende, langdurige smerende en waterverdringende eigenschappen;
- | Beschermt tegen corrosie en hecht uitstekend;
- | Bevat geen metalen;
- | Met name voor de behandeling van roestvrijstalen- c.q. messing fittingen;
- | NSF H1 geregistreerd.



### Toepassingen

Zeer geschikt als montagepasta van alle onderdelen en schroefdraden, die normaal met metaal bevattende pasta's worden behandeld. Dit type montagepasta is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie, maar kan uiteraard ook zeer goed in andere sectoren worden toegepast.

- | Dun aanbrengen op een, bij voorkeur schoon en droog oppervlak.
- | Niet vermengen met gewone vetten.
- | Deze airopack bevat een unieke dop met een handig smerborsteltje, ideaal voor elke werkplek

### Karakteristieken

	Unit	Average Value
Dichtheid bij 20°C	kg/l	1,08
Kleur		White
NLGI-classificatie		2
Operationele temperatuurbereik		As a paste -20° C to + 150° C; The solid lubricants up to a maximum of + 1700° C

## Verpakking



12x200ml